

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>STOLARKA CPV 45421000-4, STWiORB poz. II.7.</b>				
1	<b>KNR 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	<b>0354-03</b>	12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	<b>KNR 0-19</b>	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2		
d.1	<b>1023-06</b>	<okna piwniczne 90x60 [cm] rozwierane dwudzielne łukowe> 0.90*0.60*12	m2	6.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.480</b>
2	<b>ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE I POZOSTAŁE CPV 45262520-2, CPV 45410000-4, CPV 45442100-8, CPV 45430000-0, STWiORB poz. II.6., II.8., II.9., II.10.</b>				
3	<b>KNR 0-23</b>	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starej posadzki z cegły w piwnicy.	m2		
d.2	<b>2611-01</b>	64.10*2	m2	128.200	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>128.200</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Naprawa posadzki z cegły klinkierowej o pow. do 0.5 m2 w jednym miejscu o grub. 1/4 cegły	miejsc.		
d.2	<b>0802-03</b>	<piwnica> 7	miejsc.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg.	m2		
d.2	<b>0120-06</b>	<piwnica> [(38.4*1.90)-(0.90*1.9*10)]*2	m2	111.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.720</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie	m2		
d.2	<b>1015-09</b>	(0.90*1.90)*10*2	m2	34.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach - stropy piwniczne łukowe (przyjęto wsp. 1,20 w stosunku do powierzchni płaskich).	m2		
d.2	<b>0713-02</b>	[64.10*2]*1.20	m2	153.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.840</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
d.2	<b>0710-03</b>	<piwnice - 40% powierzchni ścian> [(54.38*1.95)*2]*0.40	m2	84.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.833</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
d.2	<b>0713-01</b>	<piwnice - 60% powierzchni ścian> [(54.38*1.95)*2]*0.60	m2	127.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.249</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufit + dodatek do farby przeciwwgrzybiczny	m2		
d.2	<b>1505-03</b>	#p.7	m2	153.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.840</b>
11	<b>KNR-W 2-02</b>	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany + dodatek do farby przeciwwgrzybiczny	m2		
d.2	<b>1505-06</b>	#p.8+#p.9	m2	212.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>212.082</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
d.2	<b>0205-07</b>	<schody do piwnicy> 4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	<b>KNR 0-23</b>	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starej posadzki z cegły w piwnicy.	m2		
d.2	<b>2611-01</b>	(0.26+0.18)*1.00*6*2	m2	5.280	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
3	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111300-1, STWiORB poz. II.1.</b>				
14	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
d.3	<b>0508-02</b>	630	m2	630.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	<b>0545-04</b>	19.2+18.9+3.7+2.55+3.5+3.1+2.55+4.05+2*4.49	m	66.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.530</b>
16	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	<b>0545-06</b>	7.2+7.2+7.2+7.15+7.5+7.35+7.2	m	50.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.800</b>
17	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.3	<b>0545-08</b>	<obróbki kominów> (1.20*2+0.4*2)*4*0.30	m2	3.840	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<obróbki koszarowe> (0.50*9)*4*2	m <sup>2</sup>	36.000	
		<obróbki murowe dużych lukarn> 4.5*0.3*4*2	m <sup>2</sup>	10.800	
		<obróbki ścianek bocznych małych lukarn> (1.5*0.3)*2*4*2	m <sup>2</sup>	7.200	
		<podokienniki lukarn> (1.50*0.30)*4*2	m <sup>2</sup>	3.600	
		<obróbki murów ogniowych dużych lukarn> 4.5*0.30*2*4	m <sup>2</sup>	10.800	
		<obróbki okapowe małych lukarn> (2.0*0.20)*4*2	m <sup>2</sup>	3.200	
		<obróbki ścian ogniowych> (7.5*2.0*0.3)	m <sup>2</sup>	4.500	
		<obróbki murowe ścian ogniowych> 7.5*2*0.2*2	m <sup>2</sup>	6.000	
		<pasy nadrynnowe> 66.53*0.20	m <sup>2</sup>	13.306	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.246</b>
18	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0109-04</b>	(1.20*0.40*2.0)*4	m <sup>3</sup>	3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
19	<b>KNR 4-01</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - na kominach poddasza.	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0701-05</b>	(1.20+0.40)*2*3.00*4	m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
20	<b>KNR 4-03</b>	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub - demontaż instalacji TP	m		
d.3	<b>1117-04</b>	55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
21	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-17</b>	poz. 14*0.03	m <sup>3</sup>	18.900	
	<b>#p.14</b>	poz. 18	m <sup>3</sup>	3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.740</b>
22	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-20</b>	Krotność = 5	m <sup>3</sup>	22.740	
	<b>#p.20</b>	poz. 21			
				<b>RAZEM</b>	<b>22.740</b>
23	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - okna piwniczne, okna z klatki schodowej, obróbki blacharskie, łąty, kontrłaty, deskowania	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-11</b>	7.03	m <sup>3</sup>	7.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.030</b>
24	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - okna piwniczne, okna z klatki schodowej, obróbki blacharskie, łąty, kontrłaty, deskowania	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0108-12</b>	Krotność = 99	m <sup>3</sup>	7.030	
	<b>#p.22</b>	poz. 23			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.030</b>
25	<b>kalk. własna</b>	Opłata za przyjęcie i utylizację gruzu	t		
d.3		6.17	t	6.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.170</b>
<b>4 RUSZTOWANIA CPV 45100000-8, STWiORB poz. II.1.</b>					
26	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szer.		
d.4	<b>0433-02</b>	4	szer.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>5 ROBOTY MURARSKIE CPV 45261000-4, CPV 45262520-2, STWiORB poz. II.14.</b>					
27	<b>KNR 2-02</b>	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2ceg.	m <sup>3</sup>		
d.5	<b>0122-01</b>	(1.20*0.40*2.0)*4	m <sup>3</sup>	3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
28	<b>KNR 2-02</b>	Spoinowanie ścian zaprawą spoinującą mrozoodporną (wsp. 0,70 do R)	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>0923-01</b>	(1.20+0.40)*2*2.0*4	m <sup>2</sup>	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
29	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie słupków pod legary 1x1 ceg.	m <sup>3</sup>		
d.5	<b>0315-01</b>	1	m <sup>3</sup>	1.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.5	<b>0304-01</b>	<zamurowanie otworów po drzwiach zewnętrznych od strony ulicy> (2.4*1.15)*2*0.25	m <sup>3</sup>	1.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.380</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.5	<b>KNR 2-02</b> <b>0101-01</b> <b>analogia</b>	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cem.-wap.  <ściana pod stopień kamienny od strony ulicy> 2*(0.4+0.4+1.65)*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.588	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.588</b>
<b>6 WYKONANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE CPV 45261210-9, CPV 45261900-3, CPV 45261000-4, STWiORB poz. II.2., II.3., II.4., II.12., II.13.</b>					
32 d.6	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0417-01</b>	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm  30	m  m	  30.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
33 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0627-04</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja elementów więźby dachowej "Fobosem M-4" lub równoważnym  400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  400.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
34 d.6	<b>KNR 0-15II</b> <b>0517-01</b> <b>#p.14</b>	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii.  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  630.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
35 d.6	<b>KNR 0-15II</b> <b>0517-02</b> <b>#p.14</b>	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrlat i lat.  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  630.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
36 d.6	<b>KNR 0-15II</b> <b>0517-03</b> <b>#p.14</b>	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  630.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
37 d.6	<b>KNR 0-15II</b> <b>0517-04</b>	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej. Przyjęto: gąsiorzy gotyckie 3szt./m; trójniki 2szt.; gąsiorzy początkowe 4szt. 3.15*4+18.9+19.2	m  m	  50.700	  
				<b>RAZEM</b>	<b>50.700</b>
38 d.6	<b>KNR 0-15II</b> <b>0526-01</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej - wylazy dachowe 45x55 cm (0.45+0.55)*2*7	m  m	  14.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
39 d.6	<b>KNR 0-15II</b> <b>0526-02</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej - wylazy dachowe 45x55 cm  7	szł  szł	  7.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
40 d.6	<b>KNR 2-02</b> <b>0506-02</b>	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej  <okapy> (41*2.0*0.3) <obróbki kominów> (1.20*2+0.4*2)*4*0.30 <obróbki koszowe> (0.50*9)*4*2 <obróbki murowe dużych lukarn> 4.5*0.3*4*2 <obróbki ścianek bocznych małych lukarn> (1.5*0.3)*2*4*2 <podokienniki lukarn> (1.50*0.30)*4*2 <obróbki murów ogniowych dużych lukarn> 4.5*0.30*2*4 <obróbki okapowe małych lukarn>(2.0*0.20)*4*2 <obróbki ścian ogniowych> (7.5*2.0*0.3) <obróbki murowe ścian ogniowych> 7.5*2*0.2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  24.600 3.840 36.000 10.800 7.200 3.600 10.800 3.200 4.500 6.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>110.540</b>
41 d.6	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0514-01</b>	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  <pasy nadrynnowe> 66.53*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.306	  
				<b>RAZEM</b>	<b>13.306</b>
42 d.6	<b>KNR 19-01</b> <b>0416-02</b>	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk  <okapy dachowe> (19.2+18.9+3.7+2.55+3.5+3.1+2.55+4.05)*0.35 <ściany szczytowe> 16.56*2*0.25 <okapy daszków małych lukarn> (1.80*0.30)*8 <ścianki boczne małych lukarn - wsp. 1,20> (1.50*0.5)/2*2*8*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  20.143 8.280 4.320 7.200	  
				<b>RAZEM</b>	<b>39.943</b>
43 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0628-03</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - "Drewnochron Palisander", lub równoważny. <ścianki boczne małych lukarn - wsp. 1,20> (1.50*0.5)/2*2*8*1.20 <okapy dachowe> (19.2+18.9+3.7+2.55+3.5+3.1+2.55+4.05)*0.35 <ściany szczytowe> 16.56*2*0.25 <okapy daszków małych lukarn> (1.80*0.30)*8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.200 20.143 8.280 4.320	  
				<b>RAZEM</b>	<b>39.943</b>
44 d.6	<b>KNR 4-01</b> <b>0522-05</b>	Wymiana starego pokrycia z blachy powlekanej w kolorze ceglasy  <daszki małych lukarn> (2.0*2.0)*4*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  64.000	  

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
45 d.6	<b>KNR 2-02 0508-04</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglastym poz.15	m m	66.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.530</b>
46 d.6	<b>KNR 2-02 0510-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr.12,5cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglastym poz.16	m m	50.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.800</b>
47 d.6	<b>KNR 4-01 0430-09</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 1.0*4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
48 d.6	<b>KNR 2-22 0702-05</b>	Ułożenie ław kominiarskich 1.0*4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49 d.6	<b>NNRNKB 202 0539-04</b>	Montaż barier śniegowych. 19.2+18.9+3.7+2.55+3.5+3.1+2.55+4.05	m m	57.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.550</b>
50 d.6	<b>KNR 2-02 0507-06 analogia</b>	Rury wentylacyjne - z blachy z cynku - wyprowadzenie wentylacji ponad połac dachową 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>7 TYNKOWANIE CPV 45410000-4, STWiORB poz. II.8.</b>					
51 d.7	<b>KNR 4-01 0704-02</b>	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową <szpryc cementowy na kominach poddasza> (1.20+0.40)*2*3.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
52 d.7	<b>KNR 4-01 0715-05</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach(ściany i stropy) <kominy poddasza> (1.20+0.40)*2*3.00*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
53 d.7	<b>KNR 2-02 1501-07 #p.50</b>	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn.na ścianach <malowanie kominów> poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.400</b>
<b>8 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA CPV 45310000-3, STWiORB poz. II.15.</b>					
54 d.8	<b>KNR 4-03 1140-06</b>	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 18.9+19.20+3*6.8+6*8.4	m m	108.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.900</b>
55 d.8	<b>KNR 4-03 1138-06</b>	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 109	szt. szt.	109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
56 d.8	<b>KNR 4-03 1139-08</b>	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 7.50*6	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
57 d.8	<b>KNR 4-03 0701-04</b>	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu 45	szt. szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
58 d.8	<b>KNR 5-08 0604-05 #p.53</b>	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem. Przyjęto: drut odgromowy ocynkowany o śr. 8mm; złącza rynnowe - 6szt.; złącza krzyżowe - 7szt. poz.54	m m	108.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.900</b>
59 d.8	<b>KNR 5-08 0606-03 #p.55</b>	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie. Przyjęto: drut odgromowy ocynkowany o śr. 8mm. poz.56	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
<b>9 RUSZTOWANIA CPV 45100000-8, STWiORB poz. II.1.</b>					
60 d.9	<b>KNR 2-02 1610-02</b>	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 805	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	805.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>805.000</b>
61 d.9	<b>KNR 2 1505-01 #p.59</b>	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	805.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>805.000</b>
62 d.9	<b>KNR 2-02 1613-02 #p.59</b>	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m poz.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 805.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>805.000</b>
63 d.9	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien folia polietylenowa 105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
64 d.9	<b>KNR 2-02 0925-02</b>	Oslony drzwi płytami pilśniowymi w ramie drewnianej na czas czyszczenia hydrościernego ścian 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
<b>10</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PRACE ELEWACYJNE CPV 45111300-1, STWiORB poz. II.1.</b>				
65 d.10	<b>KNR 4-01 0701-01</b>	Odbicie tynków zewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m <sup>2</sup> 26.93*2+57.32+59.28+2*2.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.980</b>
66 d.10	<b>KNR 4-01 0354-15</b>	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego <wsporniki starych anten, flag itp> 10+2+12+2	szt. szt.	 26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>11</b>	<b>PRACE TYNKARSKIE - ELEWACJA CPV 45410000-4, STWiORB poz. II.8.</b>				
67 d.11	<b>KNR 2-02 0902-01</b>	Tynki zewn.zwykle kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 26.93*2+57.32+59.28+2*2.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.980</b>
<b>12</b>	<b>STOLARKA 2 CPV 45421000-4, STWiORB poz. II.7.</b>				
68 d.12	<b>KNR 0-19 0929-10</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (wzór wg istniejących). <okna łukowe na klatkach schodowych - front> 2*(1.15*1.6) <okna łukowe na klatkach schodowych - tył> 2*(1.3*1.4+1.3*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.680 8.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.650</b>
69 d.12	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - parapety wewnętrzne z pcv <okna na klatkach schodowych> 6	szt. szt.	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
70 d.12	<b>kalk. własna</b>	Renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych przeszklonych - kalkulacja własna <klatki schodowe> (2.0*0.9)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
71 d.12	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup> <drzwi klatek schodowych od strony ulicy> 2*(2.4*1.15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.520</b>
<b>13</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8, STWiORB poz. II.9.</b>				
72 d.13	<b>KNR 0-23 2611-02 #p.66</b>	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT. poz.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.980</b>
73 d.13	<b>KNR 2 1405-02 #p.71</b>	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi - kolor gr. II wg. kolorystyki poz.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.980</b>
<b>14</b>	<b>ROBOTY RENOWACYJNE CPV 45453000-7, STWiORB poz. II.5.</b>				
74 d.14	<b>KNR 0-25 0403-05</b>	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - bloki kamienne. 73.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.500</b>
75 d.14	<b>KNR 19-01 0826-01 #p.73</b>	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego bez wykucia spoin. Duże bloki kamienne *(wsp. 0,70 do R) poz.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.500</b>
76 d.14	<b>KNR-W 4-01 1204-04 analogia #p.74</b>	Impregnacja ścian z kamienia (przyjęto hydrofobizujący impregnat Funcosil SNL f. Remmers - zużycie 0,50 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> lub inny równoważny) poz.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 73.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.500</b>
77 d.14	<b>TZKNC N-K/ VI 1/3-b analogia</b>	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - płaskowiec. Naniesienie pasty do usuwania starych powłok malarskich na ścianach z cegły. Przyjęto pastę AGE f. Remmers - zużycie około 0,50 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , lub inną równoważną.	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		56.76*2+150.36+183.27	m <sup>2</sup>	447.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.150</b>
78 d.14	<b>KNR 0-25</b> <b>0101-01</b> <b>analogia</b> <b>#p.76</b>	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem - czyszczenie ścian ceglanych poz.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 447.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.150</b>
79 d.14	<b>TZKNC N-K/</b> <b>VI 1/3-b</b> <b>analogia</b> <b>#p.76</b>	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powłok wraz z doczyszczaniem mechanicznym - kamień porowaty - piaskowiec. Naniesienie pasty do usuwania starych powłok malarskich na ścianach z cegły. Przyjęto pastę AGE f. Remmers - zużycie około 0,50 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , lub inną równoważną. poz.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 447.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.150</b>
80 d.14	<b>KNR 0-25</b> <b>0101-01</b> <b>analogia</b> <b>#p.76</b>	Splukiwanie ścian ceglanych parą wodną i wodą pod ciśnieniem. poz.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 447.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.150</b>
81 d.14	<b>KNR 19-01</b> <b>0828-01</b>	Wykucie starych (uszkodzonych, zwiędzających i spękanych) spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie. <przyjęto 15% powierzchni jako ceglana> 0.15*poz.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.073</b>
82 d.14	<b>kalk. własna</b>	Uzupełnienie ubytków w ceglach zaprawą Restauriermortel w kolorze cegły f. Remmers RM 0,34 (norma zużycia 1,8 kg/dm <sup>3</sup> ), lub inną równoważną. poz.77*0.3*0.25	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	 33.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.536</b>
83 d.14	<b>KNR 2-02</b> <b>0923-01</b> <b>analogia</b> <b>#p.76</b>	Spoinowanie ścian zaprawą spoinującą mrozoodporną (wsp. 0,70 do R) poz.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 447.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.150</b>
84 d.14	<b>TZKNC N-K/</b> <b>VI 2/3-a</b> <b>analogia</b> <b>#p.76</b>	Hydrofobizująca impregnacja ścian ceglanych (przyjęto środek impregnujący Funcosil SNL f. Remmers o zużyciu 0,50 l/m <sup>2</sup> , lub równoważny). poz.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 447.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>447.150</b>
85 d.14	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1406-01</b> <b>analogia</b>	Reperacja okładziny z kamienia stopni schodowych o szer. do 50 cm - analogia - naprawa stopni kamiennych, przełożenie stopni z wypoziomowaniem 1.4+1.6	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
86 d.14	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1406-02</b> <b>analogia</b> <b>#poz.84</b>	Reperacja okładziny z kamienia stopni schodowych - dodatek za każde 25 cm - analogia - naprawa stopni kamiennych, przełożenie stopni z wypoziomowaniem Krotność = 3 poz.85	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>15 ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45310000-3, STWiORB poz. II.16.</b>					
87 d.15	<b>KNR 4-03</b> <b>0601-03</b>	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie <zew> 2 <piwnice> 10	szt. szt. szt.	 2.000 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
88 d.15	<b>KNR 4-03</b> <b>0204-01</b>	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm <sup>2</sup> w powłoce polwinilowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamkami 55.5	m m	 55.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.500</b>
<b>16 MONTAŻ BUDEK ŁĘGOWYCH CPV 45453000-7, poz. STWiORB II.17.</b>					
89 d.16	<b>kalk. własna</b>	Montaż budek łęgowych dla jerzyków 5	szt szt	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>