

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont dróg utwardzanych grysami i emulsją asfaltową					
1	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
2	KNR 2-31 d.1 1004-03	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
3	KNR 2-31 d.1 1003-05	Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emul- sją asfaltową kruszywem łamanym 7 dm ³ /m ² 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
4	KNR 2-31 d.1 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 990	m ² m ²	990.000	
				RAZEM	990.000
5	KNR 2-31 d.1 1108-05	Remont cząst.nawierzchni powierchn.utrw. przy użyciu grysów - wybo- je o głęb. 1.5 cm z zast.skraparki przew.i walca 99	m ² m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
6	KNR 2-31 d.1 1108-08	Remont cząst.nawierzchni powierchn.utrw. przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.skraparki przew.i walca 99	m ² m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
2 Modernizacja dróg szutrowych grysami i emulsją asfaltową					
7	KNR 2-31 d.2 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 960	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
8	KNR 2-31 d.2 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 960	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
9	KNR 2-31 d.2 0117-01	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzystania jako podbudowy przy uży- ciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm - 960,00* 20% 960.00*20%	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
10	KNR 2-31 d.2 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 960.00	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
11	KNR 2-31 d.2 1002-03	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilości 13.0 dm ³ /m ² 960.00	m ² m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
12	KNR 2-31 d.2 1108-05	Remont cząst.nawierzchni powierchn.utrw. przy użyciu grysów - wybo- je o głęb. 1.5 cm z zast.skraparki przew.i walca - 960,00*5% 960.00*5%	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR 2-31 d.2 1108-08	Remont cząst.nawierzchni powierchn.utrw. przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.skraparki przew.i walca 960.00*5%	m ² m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
14	KNR 2-31 d.2 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych 6.00	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-31 d.2 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 17	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000